



Produkt: **Wandfeuer 1**

Maße: **60 x 25 x 30cm**

Gewicht: **22kg**

Material: **Fuoco**

Farbe: **schwarz**

Max. Brenndauer: **20 – 30min**



Produktbeschreibung:

Das **Wandfeuer 1** ist ein Dekorationsobjekt aus Beton welches sowohl im Innenbereich, als auch im windgeschützten Außenbereich als stilvolles Stimmungselement für laue Sommerabende oder gemütliches Beisammensein auf der Couch dient. Durch seine angenehm flackernde und knisternde Flamme ist es ein vollwertiger Ersatz für jeden offenen Kamin.

Das Wandfeuer 1 wird in Handarbeit aus einer speziellen, hitzebeständigen Betonmasse gegossen und besticht durch sein zurückhaltendes, reduziertes Design.

Somit kann es sich voll auf seine eigentliche Aufgabe konzentrieren und mit seiner wärmenden Flamme so manchen Abend versüßen.

In das Wandfeuer ist eine 20 x 20cm breite und 3cm tiefe Mulde eingegossen. In diese kann man direkt das Brennmaterial geben und entflammen.

Adaptionen:

Neben der eingegossenen Brennmulde kann das Wandfeuer 1 auch mit einer Metalltasse aus Edelstahl versehen werden. Zwar müssen wir für den Mehraufwand in der Produktion und die Anfertigung der Edelstahltasse einen kleinen Aufpreis verlangen, dieser kommt jedoch schnell wieder durch die damit reduzierten Betriebskosten herein.

Im Gegensatz zur herkömmlichen Version mit der Brennmulde ermöglicht die Edelstahltasse nicht nur einer längere Brenndauer, das Wandfeuer kann auch mit anderen, handelsüblichen Brennstoffen beheizt werden.

Bedienung:

Das Wandfeuer wird mit einem rauchfreien und nahezu rußfreien Brennmaterial beheizt. Dieses ist ein gelförmig verdickter Bioalkohol, der ohne Bedenken auch im Innenbereich verwendet werden kann. Diese Brennflüssigkeit erhalten Sie in Gebinden zu 5l, welche für ca. 6 – 10 Füllungen reichen.

Die Brennmulde sollte nicht zu voll befüllt werden um ein Überschappen des Gels zu verhindern. Ist die Tasse befüllt, kann man sie mittels Streichholz oder Feuerzeug entzünden. Die Flüssigkeit zeichnet sich auch durch eine gemächliche Entflammung aus, wodurch der Sicherheit bei der Entzündung Rechnung getragen wurde.

Nach vollkommenem Abbrand der Flüssigkeit kann das Wandfeuer wieder befüllt werden. Im Falle der Adaptierung des Wandfeuers mittels Edelstahl-tasse kann auch eine andere Brennflüssigkeit verwendet werden. Diese erhalten sie im gut sortierten Fachhandel, welche sie auch über geeignete Flüssigkeiten informieren können.

Nähere Informationen zur Bedienung finden sie auch in den Sicherheitsbestimmungen.

Montage:

Durch das, für Beton, verhältnismäßig geringe Gewicht wird Ihnen das Wandfeuer 1 per Post zugestellt. Durch eine, in die Rückwand eingegossene Metallkonsole mit 2 Ösen kann das Wandfeuer mit handelsüblichen Schrauben, wie ein Bild an der Wand fixiert werden. Gerne stehen wir ihnen auch hier mit Rat und Tat zur Seite.

Sicherheitsbestimmungen für Concreto Objektfeuer:

Sehr geehrter Kunde, mit dem Erwerb eines Concreto Objektfeuers übernehmen Sie neben der Freude auch eine gewisse Verantwortung für den Betrieb dieses Feuers. Wir bitten Sie daher, die folgenden Sicherheitsempfehlungen zu beachten um Unfälle oder böse Überraschungen zu vermeiden.

Feuerpolizeilich werden die Objektfeuer wie offenes Licht gehandhabt (Adventkranz, Christbaum, Wandfackeln...).

1. Bei der Montage der Wandfeuer bzw. beim Aufstellen eines Feuertisches ist darauf zu achten, dass der Untergrund aus keinem brennbaren oder leicht entflammbaren Material besteht.
2. Während des Betriebes dürfen in der näheren Umgebung keine, leicht brennbaren Gegenstände (Zeitungen, Textilien wie Vorhänge., usw.) abgelegt werden.
3. Der Abbrand soll stets unerreicht für Kleinkinder und Haustiere stattfinden.
4. Der Abbrand darf nie unbeaufsichtigt stattfinden.
5. Die Brennflüssigkeit soll immer vollständig abbrennen, ansonsten ist die Flüssigkeit rückstandslos zu entfernen um eine ungewollte Entzündung zu vermeiden.
6. Beim Abbrand ist auch auf die Sicherheitshinweise des Brenngel Herstellers zu achten, diese sind am Behälter angeführt.
7. Der Betrieb sollte nur mit den, vom Hersteller empfohlenen, Brennflüssigkeiten stattfinden.

8. Die Brennflüssigkeit sollte in einem gut verschließbaren, feuerfesten Behälter aufbewahrt werden und nicht im selben Raum gelagert werden, in dem der Abbrand stattfindet. (nur kleine Mengen, zur sofortigen Verwendung im selben Raum aufbewahren)
9. Ein Betrieb der Objektfeuer in zu starker Zugluft bzw. an windexponierten Stellen sollte vermieden werden, um ein Überschlagen der Flammen auf brennbare Gegenstände zu vermeiden. Im Innenbereich sollten, bei zu starker Zugluft, die Fenster geschlossen werden.
10. Bei längerem Betrieb sollte in gewissen Abständen immer wieder kurz gelüftet werden um eine zu hohe CO₂ Entwicklung zu vermeiden.
11. Das Wandfeuer darf nicht zu lange betrieben werden. Vor dem Wiederentflammen ist die Hitzebildung an der Umgebungsfläche des Objektfeuers zu überprüfen. Ist die Fläche bereits stark erhitzt, sollte man es vor dem nächsten Betrieb etwas abkühlen lassen.
12. Während des Betriebes darf keine Brennflüssigkeit in die Brennmulde nachgefüllt werden. Das Feuer muss zuerst vollständig abgestickt werden.

Diese Sicherheitshinweise sind keine Vorschriften sondern lediglich Empfehlungen. Für den Betrieb der Objektfeuer ist einzig und allein der Betreiber verantwortlich. Vom Hersteller wird für etwaige Schäden, hervorgerufen durch den Betrieb des Wandfeuers, keinerlei Haftung übernommen.